

GRASA EP 00/000

DESCRIPCIÓN

Grasa lubricante fluida para aplicaciones donde se requiera un producto adaptado para su empleo en sistemas de engrase centralizado. Formulada con bases de elevado grado de refinado y espesante especial orgánico. Exenta de

VENTAJAS / PROPIEDADES

- Excelente resistencia a la humedad ambiental, evitando la llegada de la misma a las superficies metálicas lubricadas.
- Elevado poder anticorrosivo, antioxidante y antiherrumbre.
- Elevada adherencia y untuosidad.
- Temperatura de servicio de -30 °C (-22 °F) a +100 °C (+212 °F), con puntas de +120 °C (+248 °F) en lubricación estática
- Excelente bombeabilidad para uso con pistola de engrase o sistemas de engrase centralizado.

APLICACIONES

- Maquinaria de Obras Públicas, maquinaria agrícola, minería, articulaciones, cajas de grasa, etc.
- Engrase general en mecanismos con cargas extremas.
- Cojinetes lisos, incluso de aleaciones amarillas, trabajando con cargas pesadas o rotación parcial con desgaste por abrasión.
- Cajas de engrase, lubricación de rodamientos y engranajes en sistemas de carter cerrado.
- Lubricación centralizada, aplicación mediante sistemas automáticos.

ESPECIFICACIONES / NIVEL DE CALIDAD

CLASIFICACIÓN / GRADO	NLGI 2/3				
DIN 51502	KP00G-30 KP000G-30 GP00G-30 GP000G-30	Vibraciones	Altas cargas	Multifuncional	COLOR AMBAR
ISO 6743/9E	L-XCBEB-00 L-XCBEB-000				



FICHA TÉCNICA

GRASAS

GRASA EP 00/000

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	NORMA	VALOR
-Consistencia (Grado NLGI)	DIN 51818	00 / 000
-Espesante (Naturaleza)		Espesante orgánico
-Color	Visual	Ámbar
-Aceite base (Grado de viscosidad ISO)	ISO 3448	100
-Punto de gota, °C (°F)	ASTM D-2265	> 160 (320)
- Resistencia al agua, 3h, 90°C (194°F)	DIN 51807	1
- Corrosión al cobre, 24h, 100°C, máx.	ASTM D-4048	1B
- Test EP, 4 Bolas, soldadura (kg)	ASTM D-2596	> 250

INDICACIONES DE USO

La grasa EMERS EP 00/000 puede ser aplicada mediante bomba de engrase, pincel o espátula. También puede ser bombeada a través de sistemas automáticos, previa consulta con el fabricante.

La grasa EMERS EP 00/000 es compatible con cualquier grasa de igual base (espesante y aceite). En caso de duda consulte con nuestro departamento técnico.

PRESENTACIÓN

Envases de 5L y 20 L y Bidones de 50L y 200 L.