



ACEITE DIESEL PESADO

EMERS OIL SERIE III

Aceite mineral monogrado con alto poder detergente. Apto para su uso en motores diésel atmosféricos que trabajan en condiciones moderadas o severas. Especialmente recomendado para motores estacionarios y maquinaria de obra pública con periodos de cambio frecuentes.

Características y beneficios:

- Elevada detergencia. Mantiene limpias las gargantas de los segmentos, asegurando una perfecta estanqueidad.
- Alto (TBN) que permite proteger al motor frente a la corrosión.
- Mantiene la presión adecuada en todas las condiciones de trabajo.
- Buenas propiedades antidesgaste.

SEGURIDAD E HIGIENE

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

PRESENTACIÓN

Contenedor de 1000 litros.

Bidón 200 litros.

Garrafa de 20 litros.

Lata de 5 Litros

NIVEL DE CALIDAD

✓ API CF/SF

✓ ACEA E2

✓ ALLISON C-3

✓ MB 228.0

✓ MAN 270

✓ MTU Type 1

✓ CATERPILLAR TO-2

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS HABITUALES

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	VALORES	
Grado SAE		30	40
Densidad a 15 °C g/ml	ASTM D 4052	0,894	0,903
Viscosidad a 100 °C cSt	ASTM D 445	11,8	14,9
Viscosidad a 40 °C cSt	ASTM D 445	105	148
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	100	100
Punto de inflamación, VA °C	ASTM D 92	215 mín	225 mín
Punto de congelación °C	ASTM D 97	-24	-21
TBN	ASTM D 2896	12	12