



MOTORES DIÉSEL PESADO

EMERS METAL 15W40 TURBO SHPD E7

Emers 15W40 Turbo SHPD E7 es un lubricante multigrado SHPD (Super Diesel de alto rendimiento) de última generación mezclado con aceites base y aditivos cuidadosamente seleccionados y formulado para garantizar rendimientos sobresalientes en los modernos motores de camiones diésel de aspiración normal y turboalimentado que incluso trabajan en condiciones adversas. Es totalmente compatible con todos los dispositivos anticontaminantes y supera los requisitos principales de rendimiento OEM.

Este producto ofrece los siguientes beneficios principales:

- ✓ Excelente viscosidad a baja temperatura.
- ✓ Alta resistencia a la oxidación y protección contra el desgaste para maximizar la vida del motor.
- ✓ Alto poder detergente dispersante para el mejor control del hollín.

SEGURIDAD E HIGIENE

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

PRESENTACIÓN

Contenedor de 1000 litros.

Bidón 200 litros.

Garrafa de 20 litros.

Lata de 5 Litros

NIVEL DE CALIDAD

ACEA E7, A3/B4

MB-Approval 228.3

MAN M3275 approval

ECF-2, ECF-1-a

DEUTZ DQC III-10

CUMMINS CES 20076/77

API CI-4/SL

VOLVO VDS-3 approval

RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2 approval

MTU TYPE 2

MACK EO-N approval, EO-M Plus

ZF TE-ML 04C/07C

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS HABITUALES

PARÁMETROS	MEDIDA	MÉTODO	RESULTADOS
Grado SAE	-	-	15W-40
Densidad	kg/L	ASTM D 1298	0,875
Viscosidd Cinemática @100°C	mm ² /s	ASTM D 445	14
Indice de Viscosidad	-	ASTM D 2270	145
Punto de Congelación	°C	ASTM D 97	min. -27
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 92	min. 220
T.B.N.	mgKOH/g	ASTM D 2896	10